


Lõige B-B



Lõige A-A

MÄRKUSED:

1. Aknaplokid on antud väljast vaadatuna.
2. Mõõdud on antud millimeetrites.
3. **Akna valmistaja võtab kontrollmõõdud.**
4. Raamide arvestuslik sulgpilu on 2 mm.
5. Puitmaterjal - terve, kuiv, oksa- ja vaiguvaba männipuit.
6. Viimistlus - linaõlivärv, toon maalrivalge.
7. Sisemistele aknaraamidele paigaldada klaaspakett.
8. Välimistele aknaraamidele paigaldada ühekordne klaas, klaas kinnitada kitiga.
9. Sulused täpsustada enne akende valmistamist.
10. Detailid vt. joonis AR-7-12.1 ja AR-7-12.2.

Suluste ja furnituuri vajadus:

hinged	4x2 tk
kremoniid	4 kmpl
tuulehaak	2 tk
aknaaak	8 tk
riivid	4 tk

Sulused valida võimalikult sarnased restaureeritavate akende A-2.1 sulustega.

ARHITEKTUURIBÜROO
IGNAR FJUK
Registreerimisnumber 10384390, MK tegevusluba E 652/2012
MÜÜRIVAHE 25 - 6 TALLINN 10140
PHONE & FAX +372 6453447 GSM +372 50 43004
ignar@aiif.ee

PROJEKTGRUPP
ROSENBERG OÜ
C.R.Jakobsoni 14, 10128 Tallinn
tel 6009677, e-post kontakt@pgr.ee
EP10785396-0001, EL10785396-0001
Muinsuskaitse tegevusluba E149/2004

arhitekt Ignar Fjuk

arhitekt Maret Rosenberg
insener Peep Rosenberg

töö nimetus Loksa autobussijaama (ehitismälestis reg nr 30353) rekonstrueerimise ja fassaadide restaureerimise projekt

tellijaja Loksa Linnavalitsus

asukoht Tallinna tn 49, Loksa linn, Harjumaa

joonis Aken A-4

töö nr. 262016

staadium PP

kuupäev 17.01.2017

moot 1:20

joonise nr. AR-7-11.4