

TÄHIS	ESKIIS	AVA MÕÕT (mm)		ARV tk.	MÄRKUSED
		LAIUS	KÕRGUS		
A-1		2400	1200	12	VALGES RAAMIS KLAASPAKETIGA VARUSTATUD PLASTIKAKEN OSALISELT AVATAV VARUSTATUD TSINGITUD VEEPLEKI -JA KULUMISKINDLA AKNALAUAGA AKNA U=1,0 W/m2K
A-2		1200	1200	9	
A-3		2400	600	9	
A-4		1200	600	5	
A-5		1200	3200	1	VALGES RAAMIS KLAASPAKETIGA VARUSTATUD PLASTIKAKEN AKNA U=1,0 W/m2K
A-6		740	2100	1	
A-7		2400	1200	1	VALGES RAAMIS KLAASPAKETIGA VARUSTATUD PLASTIKAKEN OSALISELT AVATAV VARUSTATUD TSINGITUD VEEPLEKI -JA KULUMISKINDLA AKNALAUAGA AKNA U=1,0 W/m2K AKNA ALL VÄLJASPOOL VEEKINDEL ALUSLAUD LAIUSEGA 300mm
TU-1		2400	2100	2	SOOJUSTATUD TÕSTUKS KÄIGU-UKSEGA, MADAL TÕSTE, KÄSITSI AVATAV, UKS LUKUSTATAV VÄRVITOON RAL 7004 (väljast) SEEST TOOTJA STANDARDVÄRV

VU-1		1200	2100	3	METALLKONSTRUKTSIOONIS JA KLAASPAKETIGA U=1,0 W/mK VARUSTATUD SOOJUSTATUD VÄLIS-UKS, VÄRVITOON RAL 7004 LUKUSTATAV, EVAKUATSIOONITEE LUKK, MATT KROON KÄEPIDE ABLOY PRESTO 3-20/0645
VU-2		1000	2100	1	
VU-3		1200	2100	2	METALLKONSTRUKTSIOONIS VÄLIS-UKS, VÄRVITOON RAL 7004 LUKUSTATAV, EVAKUATSIOONITEE LUKK, MATT KROON KÄEPIDE ABLOY PRESTO 3-20/0645
VU-4		900	2100	4	

MÄRKUSED

- Müüriavade mõõdud kontrollida üle enne uste tellimist.
- Lengide mõõdud määrab uuste tootja müüriavade järgi. Liistud ja lengid - nähtavad pinnad valmistada ustega samas toonis.
- Uksed valmistada ilma lävepakkudeta.
- Uksed valmistada ja paigaldada vastavalt RYL 2000 nõuetele.
- Uksed valmistada kõrgendatud kulumis-ja ekspluatatsioonikindlusega. Käepide peab vastama EVS EN 1906, klass 2.
- Uksed varustada tihenditega ja avamise piirajatega, mis võimalusel kinnitatakse põranda külge.
- Uste suluste tüübid vastavalt hoone turvakonseptsioonile, muudatused täpsustada hoone kasutajaga.

ENNE AVATÄIDETE TELLIMIST TÄPSUSTADA MÜÜRIAVADE MÕÕDUD.

IBG-PROJEKTBÜROO OÜ TELLISKIVI 3, PAIDE 72712 MTR EP-11265635-0001			TELLIJA: LOKSA LINNAVALITSUS	TÖÖ NR. 08-13
				STAAD. PP
KONTROLLIS	T.LEPASSAAR		OBJEKT: LOKSA STAADIONI REKONSTRUEERIMINE	JOONISE NR.
PROJEKTEERIS	T.SINKKONEN			AE-6
JOONESTAS	T.SINKKONEN		JOONIS: VÄLISAVADETÄITED	MÕÕT 1:100